

CLIPKA ACE 仕様一覧表 MOLD CLEANING MACHINE

型 式	CPⅢ-115-H25	CPⅢ-115-P25	CPⅡ-2444-CE	CPⅢ-66-H15	CPⅢ-66-P15	CPⅢ-30-P11	CPE-30-P	CPⅡ-2430-CE-OPT	OPT-H3023	OPT-H2015
対象金型	汎用金型		汎用金型			汎用金型		光学部材用金型		
洗浄能力	パワーアップ		パワーアップ			パワーアップ ^{※4}	ノーマル	—		
超音波発振方式	近接2周波スイッチング方式		単波発振方式	近接2周波スイッチング方式		単波発振方式		単波発振方式	近接2周波スイッチング方式	
洗浄可能サイズ W×D×H	500×500×120mm		240×440×120mm	270×420×120mm		200×400×70mm	200×400×80mm	240×300×60mm	300×230×60mm	200×150×60mm
洗浄槽容量	115L		50L	66L		29.5L		40L		17L
ヒーター	内蔵式	投げ込み式 ^{※3}	投げ込み式 ^{※3}	内蔵式	投げ込み式 ^{※3}	投げ込み式 ^{※3}		内蔵式		
エコモード ^{※1}	有		無	有		有	無	無		
CEマーク対応 (ヨーロッパ規格)	無		有	無		無		有	無	
外形寸法 W×D×H	1016×786×859mm	1016×756×859mm	929×756×1064mm	800×700×1062mm	800×670×1062mm	700×630×970mm (810×630×970mm) ^{※5}	595×585×820mm	929×756×1064mm	760×580×1170mm	720×480×1000mm
本体重量	195kg	190kg	148kg	120kg	118kg	88kg	65kg	151kg	133kg	83kg
最大消費電力	5000W	2800W	1300W	2900W	1400W	1200W	1100W	1000W (2100W) ^{※6}	1300W (2000W) ^{※6}	1000W (1000W) ^{※6}
本体電源 ^{※2}	単相 AC200V		単相 AC200V			単相 AC100V		単相 AC200V		

本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります

※1 標準モードと比較して、消費電力を最大約40%削減できるモードです。〔当社比・ヒーター停止時〕

※2 本体電源は240Vまで対応可能。〔ご注文時に限る〕

※3 投げ込み式ヒーターは別途オプション品です。

※4 従来パワーアップタイプよりもさらに約20%電気分解洗浄能力が高くなっています。

※5 () 内はプラス電極置き場展開時のサイズ。

※6 洗浄とヒーターは交互動作。() 内はヒーター作動時。

主なセット内容（機種によって若干異なります）

- クリピカース専用洗浄液
- 鉄鋼専用水性防錆剤
- 赤色プラス電極用トレイ
- 洗浄カゴ用トレイ
- 水性防錆剤用容器
- 付属品収納用容器
- フィルターハウジング脱着用レンチ
- 専用洗浄液移し替えノズル
- フィルターカートリッジ
- 洗浄カゴ
- 赤色プラス電極
- マイナス極用リード線
※CPⅢ-30-P11を除く
- 比重計 pH試験紙
- 保護手袋 保護メガネ
- ハンドスプレー
- ドレンホース



パワーアップタイプとは

ノーマルタイプに比べて「電気分解洗浄」能力が約2倍高くなっています。エンブラやスーパーエンブラ・ゴムの成形などで発生する頑固な汚れに対して効果を発揮します。

(総合的な洗浄能力が2倍になったり、洗浄時間が半分になったりするわけではありません。)

ソマックス 株式会社

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目7番17号
TEL:06-6976-1108 E-mail:info@somax.co.jp
FAX:06-6977-5702 http://www.somax.co.jp

2014.08