

CLIPKA ACE 規格一覽表 MOLD CLEANING MACHINE

型式	CPⅢ-115-H25	CPⅢ-115-P25	CPⅡ-2444-CE	CPⅢ-66-H15	CPⅢ-66-P15	CPⅢ-30-P11	CPE-30-P	CPⅡ-2430-CE-OPT	OPT-H3023	OPT-H2015
適用模具	一般模具		一般模具			一般模具		光學零件用模具		
清洗能力	加強型		加強型			加強型 ^{※4}	普通型	—		
超音波發振方式	雙頻切換方式		單頻發振方式	雙頻切換方式		單頻發振方式		單頻發振方式	雙頻切換方式	
可清洗尺寸 W x D x H	500 x 500 x 120mm		240 x 440 x 120mm	270 x 420 x 120mm		200 x 400 x 70mm	200 x 400 x 80mm	240 x 300 x 60mm	300 x 230 x 60mm	200 x 150 x 60mm
清洗槽容量	115 L		50 L	66 L		29.5 L		40 L		17 L
電熱器	內置標準品	移動式(加購) ^{※3}	移動式(加購) ^{※3}	內置標準品	移動式(加購) ^{※3}	移動式(加購) ^{※3}		內置標準品		
省電型 ^{※1}	有		無	有		有	無	無		
CE 認證 Euro Map 規格	無		有	無		無		有	無	
外型尺寸 W x D x H	1016x786x859mm	1016x756x859mm	929x756x1064mm	800x700x1062mm	800x670x1062mm	700x630x970mm (810x630x970mm) ^{※5}	595x585x820mm	929x756x1064mm	760x580x1170mm	720x480x1000mm
機器總重量	195 kg	190 kg	148 kg	120 kg	118 kg	88 kg	65 kg	151 kg	133 kg	83 kg
最大消耗功率	5000 W	2800 W	1300 W	2900 W	1400 W	1200 W	1100 W	1000 W ^{※6} (2100 W)	1300 W ^{※6} (2000 W)	1000 W ^{※6} (1000 W)
電源	單相 AC220V		單相 AC220V			單相 AC110V		單相 AC220V		

※1 和標準型相比，可以減少 40%的功率。(以本公司產品為準，加熱器停止使用)

※2 本機電源可對應 AC 240V (僅限下訂單時須註明)

※3 移動式加熱器須另外的選購品。

※4 和從前將功率提高的款式相比，再提高了 20%的電氣分解洗淨能力。

※5 () 表示電極架放置空間的尺寸。

※6 清洗和加熱相互動作的耗電量。() 表示加熱時。

甚麼是「加強型」的機型

和普通型機種相比，其電氣分解清洗能力提高 2 倍，針對工程塑膠、超級工程塑料及橡膠等注塑成型所產生的頑固污垢，可發揮很強的清洗效果。(綜觀其洗淨能力提高了 2 倍，而清洗時間則節省一半。)

總代理商：

 群寶企業有限公司

地址：新北市新店區寶橋路 235 巷 16 弄 7 號 1 樓

電話：02-29159660 傳真：02-29182654

Email：autotex@ms18.hinet.net

<http://www.autotex-robot.com>



 ソマックス 株式会社

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目7番17号

TEL: 06-6976-1108 E-mail: info@somax.co.jp

FAX: 06-6977-5702 <http://www.somax.co.jp>

2014.08