



TD-200SCR

往覆型自動包裝機



- > 往覆式封切刀結構
- > 雙伺服驅動控制
- > 彩色觸控螢幕操作介面
- > 日本OMRON數位溫度控制器

機械尺寸	總長(cm)	292(4.5呎) 352(6呎)	總寬 (cm)	97	總高 (cm)	141 (不含日期打字機) 170 (包含日期打字機)
機械重量	淨重(N.W.kg)	575	毛重(G.W.kg)	725		
電源	電壓(V)	220V 單相		電熱(KW)	2.4KW 220V	
	頻率(HZ)	50/60		控制方式	彩色人機 PLC控制	
	伺服馬達	400W220VAC				
	安全裝置	安全網開啟自動斷電及緊急按鈕				
包裝機技術規格	封口方式	往覆式熱熔封切包裝				
	封口構造	往覆式熱融封切刀 (寬150mm)				
	封口型式	製袋器牽引袋膜與熱熔方式封袋				
	進料方式	進料輸送帶	出料方式		出料輸送帶	
	封口數目	背封口+兩側端封口				
	包裝速度	每分鐘25-100(視包裝物袋長、入料速度與包裝材料而定)				
	最大包裝材料寬度(mm)			400		
	最小與最大包裝物長度(mm)			40 -150		
最小與最大包裝物寬度(mm)			15 -100			
最小與最大包裝物高度(mm)			3 - 70			

台龍食品包裝機械有限公司
TAI DRAGON MACHINERY CO.,LTD.

TEL +886-4-2339-8536
FAX +886-4-2333-1933

公司 41358 台中市霧峰區南勢里光明西路28號
工廠 41357 台中市霧峰區豐正路292號
service@taidragon.com



www.taidragon.com